

基本规格

产品型号	DP-5528A/6528A
销售型号	e-STUDIO5528A/6528A
成像原理	间接静电成像原理
扫描方式	CCD
输出速度	55/65页/分钟
内存	6GB
存储	标配128GB SSD，可扩展至640GB+ 存储
纸张容量	标配：1200页（A4）；选购可达：5200页（A4）
纸张尺寸	第一纸盒：A3-A5R；第二纸盒/供纸工作台：320x460mm-A5R 特殊用纸盒：100x162mm-240x380mm；大容量供纸器：A4； 旁路：320x460mm-100x148mm；长纸：305mmx1200mm 纸盒：60-300gsm；特殊用纸盒：60-300gsm； 旁路：52-300gsm；大容量供纸器：60-256gsm
纸张厚度	标配：A3+-A5R；60-256gsm 选配：A3-A5/35-157gsm（单面）50-157gsm（双面）
双面器	选配：A3-A5/35-209gsm
自动双面输稿器	标配：W585 x D641 x H787 (mm)
双面同步扫描输稿器	含选配：W660 x D641 x H1,047 (mm)
尺寸（宽深高）	约72.1kg
重量	

打印功能

打印分辨率	600dpi x 600 dpi，1200dpi x 1200dpi(仅PS3) 3600dpi x 1200dpi（平滑处理）(仅PS3)
Windows打印驱动	UPD(PCL/PS)，PS3（仿真），V4 Printer
打印协议	Windows Printing (SMB)，LPR/LPD，IPP (Ver.1.1) w/Authentication，NetWare P-SERVER LPD w/ iPrint， Apple Talk PAP or EtherTalk，Port 9100 (bi-directional)， Bluetooth (HCRP/BIP/OPP/FTP)，WS Print，FTP
字体	80种PCL字体，138种PS3字体
打印语言	PCL仿真，PS3仿真，XPS
操作系统	统信桌面操作系统V20，银河麒麟桌面操作系统V10，银河麒麟。桌面操作系统 V10.1， Windows 8.1/10 (32bit/64bit)/11 (64bit)，Windows Server2012/R2/2016/2019/2022 (64bit)，Mac OS 10.12及以后系统，Solaris (SUN)，HP-UX，AIX (IBM)，Linux
接口/界面	标配：Ethernet(RJ45)10/100/1000baseT；USB 2.0/高速 选配：Wireless Lan IEEE 802.11a/b/g/n/ac蓝牙
主要功能	打印预览，优先/中断打印，无线打印(选购)，私密/计划/等待/校验打印，打印到电子归档/从电子归档打印，USB打印/U盘打印，串联打印，跳过空白页，部门代码，个人验证，自定义纸张尺寸打印，封面页/页面插入，插页，水印，叠印，镜像(仅PS3)，海报打印(4×4)，书本拼页，PS叠图打印，标签打印，图形化配置模板，语言切换(18种)等。

复印功能

原稿类型	纸张、书本、三维物体
原稿模式	文本，文本/照片，照片，印刷的图像，地图
原稿尺寸	≤A3
复印分辨率	黑白模式：600 x 600dpi，2400dpi x 600dpi(平滑处理)
半色调/灰度	256级灰度
首页输出时间	少于4.3秒(A4)
连续复印	1-999
可调缩放倍率	25-400%
主要功能	电子分页，自动双面，封面插页/封面复印，复印到封二，校验复印，周边消除功能（开盖复印功能），边缘/中央消除，图像移位，修剪/遮蔽，作业合成，自动纸型选择，模板，注释，装订，X/Y轴变倍，2合1,4合1，作业存储，文档存储，自动旋转复印，标签复印，交错分页，杂志分页，背景调整，锐度调整，多重注解等。

扫描功能

原稿尺寸	A3 -A5R
扫描模式	文本，文本/照片，照片，灰度
扫描分辨率	600/400/300/200/150/100dpi
扫描速度	双面同步扫描输稿器：可达240spm (300dpi) 自动双面输稿器：可达73spm(300dpi)
连续扫描页数	≤1000页（A4）
扫描格式	JPEG(除黑白模式)，TIFF，PDF，高压缩PDF(除黑白模式) XPS，Word，Excel，PPT
扫描功能	扫描到电子归档，扫描到SMB，扫描到E-Mail，扫描到USB，Web服务扫描，杂志扫描，彩色扫描，扫描预览功能，OCR扫描功能，多重注解功能等

传真功能（选配）

传真卡	选购GD-1370C
通讯模式	Super G3，G3
线路数量	可达2线（不可与第二网口同时使用）
传真速度	可达33.6kbps
传输速度	大约3秒/页（A4）
传真内存	1GB(HDD)
压缩格式	JBIG，MMR，MR，MH

Internet传真

原稿尺寸	≤A3
通讯协议	发送：SMTP/SSL (STARTTLS/OverSSL)/POP Before SMTP/Direct SMTP 接收：SMTP/POP3/Direct SMTP (ESMTP)/Off Ramp ESMTP
输出格式	TIFF-S,TIFF-F
接受格式	TIFF-S, F, J,
压缩格式	JBIG，MMR，MR，MH

电子归档功能

归档盒容量	与系统存储空间共享
归档盒数量	201个（公共归档盒X1，个人归档盒X200）
归档盒存储方式	复印/打印/扫描/传真/互联网传真至归档盒
归档盒应用程序	TWAIN驱动程序，File Downloader
其他	支持电子归档文件预览

ISO 9001与 ISO 14001系列认证

这两项被全世界认可的认证是品质和环境管理高标准的标志。生产厂商的生产设施和经营必须符合国际标准化组织（总部位于日内瓦）制定的严格标准才能获得认证。东芝泰格的所有制造机构（生产复合机、部件、消耗品、零件）已获得ISO 9001系列的认证，同时所有复合机制造机构与四个复合机销售机构已获得ISO 14001系列认证。

Microsoft® 和Windows® 是微软公司及其国外子公司的注册商标。其他所有产品名称和标识是各生产厂家的商标或注册商标。本手册中的相关图片及数字仅供参考。产品的设计和规格若有变更恕不另行通知。版权所有东芝泰格信息系统（深圳）有限公司。详情请咨询制造厂家各分公司。该系列产品属于一类激光产品，依照GB7247.1-2012标准该系列产品中国环境标志产品认证证书编号：CEC2018ELP02600207在Windows系统中安装光盘所提供的应用程序时，请确保IE浏览器为IE9及以上版本。

为了保证印品质量，建议您使用东芝原装鼓粉组件。



上海分公司
长宁路1133号长宁来福士办公楼一座12楼
电话：(021) 6103 0888 传真：(021) 6103 0808

成都分公司
总府路2号时代广场B座812室
电话：(028) 8672 5021 传真：(028) 8672 5020

武汉分公司
建设大道568号新世界国贸大厦1102室
电话：(027) 6885 0530 传真：(027) 6885 0579

苏州分公司
苏州工业园区娄葑镇通园路339号312室
电话：(0512) 6285 7501 传真：(0512) 6285 7505

北京分公司
朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座12层
电话：(010) 6563 5900 传真：(010) 6563 0327

西安分公司
和平路99号金鑫国际大厦302室
电话：(029) 8720 6095 传真：(029) 8720 6089

沈阳分公司
和平区和平北大街65号总统大厦A座7层707室
电话：(024) 2281 3312 传真：(024) 2281 3341

天津分公司
泰达经济技术开发区广场东路20号E6-103室
电话：(022) 5982 2378 传真：(022) 5982 2379

广州分公司
环市东路403号广州国际电子大厦2102-2104室
电话：(020) 8732 2601 传真：(020) 8732 2603

深圳分公司
南山区高新南一道6号TCL大厦B座9层09-189室
电话：(0755) 8369 3900 传真：(0755) 8369 6800

大连分公司
中山区人民路9号大连国际酒店8层805室
电话：(0411) 8250 7117 传真：(0411) 8250 7215

东芝泰格信息系统(深圳)有限公司
www.toshiba-tec.com.cn

全国咨询热线
400 892 8068



TOSHIBA



数智恒远

高速安全智能复合机

DP-5528A

DP-6528A



TOGETHER 慧聚·畅享
INFORMATION

数智

全新EBN2智能平台

- DP-5528A/6528A复合机采用东芝全新e-Bridge Next2智能平台。其拥有全新核心架构，新增多种可定制化智能解决方案，具备更加便捷的移动打印、扫描功能，搭载成熟的硬件平台，提供高水准的印品品质，能够满足多样化、高标准的现代办公需求，从而创造更高的客户价值。

双IP网络

- 通过选购无线网卡或者第二有线网口（配支架），即可开启双IP网络*配置，共享内外网，轻松实现跨网段复合机共用。
- 双IP网络*功能可实现：有线＋有线、有线＋无线等多场景应用。

*第二IP网络（备用设置）部分功能不可用

打印应用

- UPD通用打印驱动：通过东芝的通用打印驱动，可对所有东芝EBN平台的复合机进行操作，提升文档打印效率。
- 打印优先功能：选择该功能，待正在执行的打印/复印作业完成后，优先打印所选作业。
- 打印中断功能：选择该功能，将会中断正在执行的打印/复印作业，优先打印所选作业。
- 打印预览功能：在操作面板上预览U盘打印/私密打印/校验打印/等待打印中的文件。

复印应用

- 支持999份连续复印，实现大量文件输出，充分满足办公复印需求。
- 具备周边消除、忽略空白页、证件复印等丰富的复印功能，满足多种复印作业需求，从而实现更高效、更便捷的办公体验。

扫描应用

- 高速彩色扫描：使用双面同步扫描输稿器后，扫描速度达到惊人的240页/分钟。
- 扫描预览：通过扫描预览，可浏览扫描的每页内容，确认扫描的图像及其品质。还可通过扫描预览界面，旋转、调序及删减页面。
- 标配扫描及OCR（光学字符识别功能）：东芝复合机可独立完成对扫描文件的OCR处理。同时，扫描文件可以直接存储为可编辑的Word，EXCEL，PPT，PDF等文件。
- 杂志扫描功能：将扫描的杂志，按序排列，无需再行编辑，即可直接将纸质杂志转化为电子文件。

装订应用

- 东芝提供多种装订解决方案：支持角钉、平钉、鞍式装订，满足不同纸质文档后期处理需求。
- 支持新型65页角钉、平钉等高容量装订方式。

智能多点触控屏

- 10.1英寸大屏幕，类似智能手机的操作方式，界面操作更加简便、快捷，可以进行拖拽、移动、放大缩小等功能，方便用户操作，显著提升办公体验。

畅享移动办公新体验

- 支持AirPrint, Mopria, 以及东芝官方移动打印应用 e-Bridge Print & Capture。

东芝文印管理方案——易控宝

- 多种机制用户管理：支持账户密码、PIN码、员工卡、微信/钉钉等第三方APP扫码登录。
- 灵活的漫游打印：用户只要按一次打印，即可在公司任何一台设备上输出自己的作业，实现漫游打印。
- 可视化成本管理：东芝EBN复合机不仅可以显示各种不同的细分计数器（A3/A4，部门/个人等），还可以按月输出全面的成本报表。用户可以清晰了解各部门甚至个人的使用成本。

信息安全管理

- 数据安全卫士：新一代EBN2复合机提供了作业显示、数据存储、数据交换等全方位全过程信息保护。
 - 隐藏作业和用户名：文件在操作面板等界面上将以暗码*显示，保护用户隐私。
 - 存储介质数据保护：设备SSD或HDD受到密码保护，防止外部设备直接读取；HDD中的数据还具备数据清除功能，确保数据安全。
- 禁止未经授权访问：IP/MAC地址过滤，本地验证等功能防止未经授权访问。
- 图像日志功能（选购）：所有机型标配无图像日志功能。针对有文件追溯管理需求的用户，仅在用户要求并书面授权时，方可选购图像日志套件（GS-1009），进而启用此功能。
- Wi-Fi功能：所有机型标准配置均不具备Wi-Fi功能。用户需选购无线局域网/蓝牙模块方能实现Wi-Fi功能。

远程网络管理

- 对于使用多台设备的用户环境，东芝提供了远程管理功能。IT管理者可以管理跨区域、跨部门，甚至跨城市的综合办公环境的设备。

东芝云服务——芝慧联

- 针对东芝复合机设备远程管理、抄表、叫修、数据汇总等基于物联网技术的云运维服务，可持续提供预防性的高品质服务，提升用户的设备管控效率和服务体验。

传真应用

- 超级G3传真，可支持两线传真。

恒远

强大核心，从容应对海量文件处理需求

- DP-5528A/6528A可实现每分钟55/65页高速文件输出。
- 标配6GB内存，多任务处理快速高效。
- 首页输出时间4.3秒。
- 标配128GB SSD，可扩展至640GB+ 存储。
- 新型激光成像技术，实现3600×1200dpi打印分辨率。

强大的工作负载能力

- 支持大容量墨粉，寿命可达3.98万印（5%覆盖率）。
- 支持1000页连续复印及扫描作业。
- 双面同步扫描输稿器支持双张检测：侦测扫描/复印时的双张走纸，降低误扫描几率。
- 建议峰值月印量24.3万印*

* 仅限DP-6528A

阻尼纸盒

- 第一/二纸盒为阻尼纸盒，轻轻推入纸盒至复合机本体附近时，纸盒会自动滑入。新型阻尼纸盒将拥有更长的使用寿命，并使用户获得更好的使用体验。

适应多样化纸张

- 纸张容量：标配1200页（A4），扩展后可达5200页（A4）
- 纸张尺寸：第1纸盒 A3-A5R，第2纸盒 320x460mm-A5R
附加特殊纸盒模块：100×162mm-240×380mm
旁路：320x460mm-100x148mm
长纸：305x1200mm
- 纸张厚度：纸盒60-300gsm，旁路52-300gsm
自动双面输稿器: 35-157gsm(单面)，50-157gsm（双面）
双面同步扫描输稿器：35-209gsm



选配件



其他选配件

320GB HDD(GE-1270)
512GB SSD(GE-1290)
传真单元(GD-1370C)
第二网口支架(GR-1430C)
智能扫描套件(GS-1010)
Unicode字体套件(GS-1007)

多站点打印套件(GS-1090)
IC卡连接线(GQ-1280-N)
USB集线器(GR-1420C)
图像日志套件(GS-1009)
无线局域网/蓝牙模块(GN-4030C-A3)

扩展大容量供纸器
(MP-2002A-C)
需先加选MH-5000
或KD-1073C
或KD-1072C